

# TEMPO

## HYDRAULINEN TAKALAITA

Hydraulisesti avautuva ja alhaalla mekaanisesti lukkiutuva takalaita. Viljaluukku ja soraketjut.



## LAVA

Taaksepäin levenevä lava tyhjentyy nopeasti.

## VAKAA KIPPAUS

Laadukkaat kippisylinterit takaavat optimaalisen (52°) kippauksen ja vääntöjäykkä runko tekee kippauksesta vakaata.

## VETOAISAN

### KUMIVAIMENNUS

14 - 18t malleissa.

## INFO

Tempo-maansiirtovaunut on valmistettu parhaita eurooppalaisia materiaaleja ja komponentteja käyttäen. Pitkäaikainen kokemus, tarkka suomalainen suunnittelu ja laatuun panostava valmistus varmistavat, että Tempo-maansiirtovaunusta on sinulle hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.

Tempo-maansiirtovaunuja on saatavissa viidessä kokoluokassa: 10t, 12t, 14t, 16t ja 18t.

Suorakaiteenmuotoinen ja kolmella poikkipalkilla jäykistetty leveä nelikulmaputkipalkkirunko kestää reilusti kuormitusta ja kippauksen aiheuttamaa vääntöä. Kaikissa Tempo-maansiirtovaunuissa on vakiona keinuteli. Hiipivä telirakenne takaa miellyttävän menon epätasaisemmassakin maastossa.

Tempo-maansiirtovaunuissa on hydraulisesti ylösnouseva takalaita.

Lisävarusteena saatavana lisälaidat (0,7m, 0,85m tai 1,85m) sekä rullapeite.



**TAKUU 2 VUOTTA**

# TEKNISET OMINAISUUDET

MALLI	MSV10	MSV12	MSV14	MSV16	MSV18
KANTAVUUS, T	10	12	14	16	18
TILAVUUS, M3	5,4	6	7,5	8,7	10
OMAPAINO, KG	1950	2150	3300	4050	4500
ULKOMITAT					
- KOKONAISPITUUS, M	5,6	5,6	6,4	7,15	7,15
- LEVEYS, M	2,2	2,4	2,55	2,55	2,55
- KUORMAUSKORKEUS, M	1,65	1,75	1,95	2,05	2,2
LAVAN SISÄMITAT					
- PITUUS, M	3,92	3,92	4,72	5,42	5,42
- LEVEYS, M	2,0	2,2	2,28	2,28	2,28
- KORKEUS, M	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
LAVAN POHJA, MM	5	5	5	6	6
POHJAN MATERIAALI	S355	S355	STRENX®	STRENX®	HARDOX®
LAIDAN PAKSUUS, MM	4	4	4	4	4
LAIDAN MATERIAALI	S355	S355	S355	S355	STRENX®
KIPPISYLINTERI	NAS-4	NAS-4	NAS-6	NAT-7	2XNAS-7
ÖLJYN TARVE, L	14,1	14,1	16,7	22,8	34,0
RUNKOPALKKI, MM	160x80x8	200x80x6	250x150x5	250x150x6	250x150x8
PYÖRÄNNAVAT (ADR)	6-PULTTIA	6-PULTTIA	8-PULTTIA	10-PULTTIA	10-PULTTIA
NAPA-AKSELIN VAHVUUS, MM	70	70	90	90	100
JARRUT	-	ETUPYÖRILLÄ	ETUPYÖRILLÄ	ETUPYÖRILLÄ	ETUPYÖRILLÄ
AISAN JOUSITUS	-	-	ON	ON	ON
RENGASVAIHTOEHDOT	400/60-15.5	400/60-15.5	500/50R17	550/45-22.5	600/50R22.5
	19.0/45-17	19.0/45-17	550/45-22.5	600/50R22.5	710/40R22.5
			600/50R22.5		710/45R22.5

## LISÄVARUSTEET:

LISÄLAIDAT 0,7 M	10,9 M <sup>3</sup>	12 M <sup>3</sup>	15 M <sup>3</sup>	17,4 M <sup>3</sup>	18,7 M <sup>3</sup>
LISÄLAIDAT 0,85 M	12,2 M <sup>3</sup>	13,4 M <sup>3</sup>	16,7 M <sup>3</sup>	18,9 M <sup>3</sup>	20,7 M <sup>3</sup>
REHULISÄLAIDAT 1,85 M	-	-	27,5 M <sup>3</sup>	31,6 M <sup>3</sup>	32,9 M <sup>3</sup>

Valmistusmaa: Viro