

# TEMPO PRO

## VAKAA KIPPAUS

Laadukkaat kippisylinterit takaavat optimaalisen (52°) kippauksen ja vääntöjäykkä runko tekee kippauksesta vakaata. Sylinterit ovat täyskromatut.

## LAVA

Voit valita lavan mallin ja materiaalit oman käyttötarpeesi mukaan.

- S355
- Strenx®
- Hardox®



## LUOTETTAVAT JARRUT

Jarrut valittavissa tarpeen mukaan hydraulisena, paineilmalla tai hybridinä.

## LAAJA RENGASVALIKOIMA

Valittavissa eri rengasvaihtoehtoja.

## INFO

Tempo PRO -maansiirtovaunut on valmistettu vaativaan, raskaaseen maanajoon. Pitkäaikainen kokemus, tarkka suomalainen suunnittelu ja laatuun panostava valmistus varmistavat, että Tempo PRO -maansiirtovaunusta on sinulle hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.

Tempo PRO-maansiirtovaunut saat räätälöityä juuri oman käyttötarpeesi mukaan, kokoluokasta riippumatta. Mallistossamme on saatavilla karräjä 26 tonnin kantavuuteen asti. Lavan materiaalit ja seinämäpaksuudet voit valita omien vaatimustesi mukaisesti. Materiaalivaihtoehtoina S355, Strenx® tai Hardox®.

Lavavaihtoehtoja on kaksi. Suorakaiteenmuotoinen ja kolmella poikkipalkilla jäykistetty leveä nelikulmaputkipalkkirunko kestää reilusti kuormitusta ja kippauksen aiheuttamaa vääntöä. Saatavilla myös puolipyöreäpohjainen Dumper-lava!

Kaikissa Tempo PRO -maansiirtovaunuissa on vakiona keinuteli. Hiipivä telirakenne takaa miellyttävän menon epätasaisemmassakin maastossa.

Tempo-maansiirtovaunuissa on hydraulisesti ylösnouseva takalaita. Saatavilla myös alaskääntävä kamilaita ja mekaaninen, ylhäältä saranoitu sivulle kääntyvä combi-takalaita.

Laajasta valikoimasta löydät juuri omaan käyttöösi sopivat lisävarusteet.

# TEMPO PRO

## DUMPER

### TEKNISET OMINAISUUDET

MALLI	MSV18D	MSV20D	MSV26D
KANTAVUUS, T	18	20	26
TILAVUUS, M3	9,5	12,1	15,8
OMAPAINO, KG	4500	4700	5900
ULKOMITAT			
- KOKONAISPITUUS, M	7,15	7,15	7,65
- LEVEYS, M	2,55	2,55	2,55
- KUORMAUSKORKEUS, M	2,15	2,35	2,75
LAVAN SISÄMITAT			
- PITUUS, M	5,42	5,42	5,92
- LEVEYS, M	2,23	2,23	2,23
- KORKEUS, M	0,8	1,0	1,2
KIPPISYLINTERI	2XNAS-7	2XNAT-7	2XNAT-7
ÖLJYN TARVE, L	34,0	45,6	45,6
RUNKOPALKKI, MM	250X150X8	250X150X8	300x100x8
PYÖRÄNNAVAT (ADR)	10-PULTTIA	10-PULTTIA	10-PULTTIA
NAPA-AKSELIN VAHVUUS, MM	100	100	150

LAVAN POHJA, MM	6 TAI 8	6 TAI 8	6 TAI 8
POHJAN MATERIAALI	HARDOX®	HARDOX®	HARDOX®
LAIDAN PAKSUUS, MM	4 TAI 6	4 TAI 6	4 TAI 6
LAIDAN MATERIAALI	HARDOX®	HARDOX®	HARDOX®

Valmistusmaa: Viro



**TAKUU 2 VUOTTA**

# TEMPO PRO

## TEKNISET OMINAISUUDET

MALLI	MSV14 PRO	MSV16 PRO	MSV18 PRO	MSV18 PRO 6 M
KANTAVUUS, T	14	16	18	18
TILAVUUS, M3	7,5	8,7	9,9	10,8
OMAPAINO, KG	3300	4050	4500	4800
ULKOMITAT				
- KOKONAISPITUUS, M	6,4	7,15	7,15	7,65
- LEVEYS, M	2,55	2,55	2,55	2,55
- KUORMAUSKORKEUS, M	2,05	2,2	2,2	2,2
LAVAN SISÄMITAT				
- PITUUS, M	4,72	5,42	5,42	5,92
- LEVEYS, M	2,28	2,28	2,28	2,28
- KORKEUS, M	0,7	0,7	0,8	1,8
KIPPISYLINTERI	NAS-6	2XNAS-7	2XNAS-7	2XNAS-7
ÖLJYN TARVE, L	16,7	34,0	34,0	30,4
RUNKOPALKKI, MM	250X150X5	250X150X6	250X150X8	250X150X8
PYÖRÄNNAVAT (ADR)	8-PULTTIA	10-PULTTIA	10-PULTTIA	10-PULTTIA
NAPA-AKSELIN VAHUUUS, MM	90	90	100	100

LAVAN POHJA, MM	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	5 - 8 mm
POHJAN MATERIAALI	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	S355, STRENX®, HARDOX®
LAIDAN PAKSUUS	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	3 - 6 mm
LAIDAN MATERIAALI	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	S355, STRENX®, HARDOX®



**TAKUU 2 VUOTTA**

# LISÄVARUSTEET

MALLI	MSV14	MSV16	MSV18	MSV18 D	MSV20 D	MSV26 D
JARRUT, 2-PYÖRÄLLÄ PNEUMAAT.	X	X	X	-	-	-
JARRUT, 2-PYÖRÄLLÄ HYBRIDI	X	X	X	-	-	-
JARRUT, 4-PYÖRÄLLÄ HYDRAULISET	X	X	X	X	X	X
JARRUT, 4-PYÖRÄLLÄ PNEUMAAT.	X	X	X	X	X	X
JARRUT, 4-PYÖRÄLLÄ HYBRIDI	X	X	X	X	X	X
LISÄLAIDAT 0,7 M	15 M <sup>3</sup>	17,3 M <sup>3</sup>	18,5 / 20,2 M <sup>3</sup>	17,9 M <sup>3</sup>	20,8 M <sup>3</sup>	25 M <sup>3</sup>
LISÄLAIDAT 0,85 M	16,7 M <sup>3</sup>	18,9 M <sup>3</sup>	20,4 / 22,3 M <sup>3</sup>	-	-	-
REHULISÄLAIDAT 1,85 M	27,5 M <sup>3</sup>	31,6 M <sup>3</sup>	32,9 / 35,8 M <sup>3</sup>	-	-	-
ETUSERMI	X	X	X	X	X	X
RULLAPEITE	X	X	X	X	X	X
LOKASUOJAT OSITTAISET	X	X	X	X	X	X
LOKASUOJAT KOKONAISET	X	X	X			
TIELIIKENNEVARUSTELUPAKETTI sis. Lokasuojat ja Led-äärivalot	X	X	X	X	X	X
JLV JALKASARJA	X	X	X	X	X	X
SEISONTATASO	X	X	X	X	X	X
VETOAISAN HYDRAULINEN JOUS.	X	X	X	X	X	X
TYÖVALO TAAKSE	X	X	X	X	X	X
LED-ÄÄRIVALOT	X	X	X	X	X	X
KÄSIJARRU VEIVILLÄ	X	X	X	X	X	X
KIPPAUSKULMAN RAJOITINVAIJERI	X	X	X	X	X	X
VETOKITA TAAKSE	X	X	X	X	X	X
JARRULIITIN TAAKSE HINATTAVAAAN LAITTEESEEN	X	X	X	X	X	X
LISÄHYDRAULIIKKA KIPILLE TAAKSE	X	X	X	X	X	X
LISÄHYDRAULIIKKA TAKALAILDALLE TAAKSE	X	X	X	X	X	X
VALOPISTOKE TAAKSE	X	X	X	X	X	X
ERIKOISVÄRI	X	X	X	X	X	X

# RENGASVAIHTOEHDOT

500/50-17	X					
550/45-22.5	X					
560/45R22.5	X					
600/50R22.5		X	X			
710/35R22.5		X	X	X		
710/40R22.5		X	X	X		
710/45R22.5			X	X	X	
710/50R26.5						X